

# SÄKERHETS DATABLAD

VIB från Pride Chess

Omarbetad: 2003-08-25

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-01-15

## RUNOTEX Tix Transparent

### 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänt för labbanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänd av O. Sundström AB	<input type="checkbox"/>

<b>HANDELSNAMN</b>	Runotex Tix Transparent
<b>ANVÄNDN.OMR.</b>	Butylgummikitt / Tätningemedel

<b>ART.nr:</b>	400100
----------------	--------

<b>LEVERANTÖR</b>	Sunchem AB
<b>Adress</b>	Box 69
<b>Postnr/Ort</b>	433 21 PARTILLE
<b>Land</b>	S
<b>Telefon</b>	031/44 73 10
<b>Fax</b>	031/44 95 81
<b>Kontaktperson</b>	Birgitta Pilquist
<b>Ansvarig</b>	Dick Sundström

### 2. SAMMANSÄTTNING ÄMNEAS KLASSIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.(vikt-%)	Märkning
1	nafta (petroleum), vätebehandlad tung	265-150-3	64742-48-9	30-70	Xn,R10-65/66
3	övriga komponenter (ej märkningspliktiga)		-	30-50	-

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig. Y i R-listakolumnen anger att ingrediensen finns på en restriktionslista, N i R-listakolumnen anger att ingrediensen inte finns på en restriktionslista.

#### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Förklaring av ingående komponenters R-fraser se punkt 16.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER

#### GENERELLT

BRANDFARLIGT.UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Placera den medvetslösa personen i framstupa sidoläge. Vid kvarstående symptom uppsök läkare.

#### INANDNING

Frisk luft.

#### HUDKONTAKT

Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.Smörj in uttorkad hud med lämplig salva.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten.

#### FÖRTÄRING

Drick genast ett par glas vatten eller mjölk/grädde. Framkalla ej kräkning. Till sjukhus vid kraftig hosta eller

# SÄKERHETS DATABLAD

VIB från Pride Chess

Omarbetad: 2003-08-25

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-01-15

Runotex Tix Transparent  
kräkning eller efter sväljning av större mängder produkt.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

### SLÄCKMEDEL

Pulver, skum eller koldioxid (CO<sub>2</sub>). Brandman kan använda spridd vattenstråle.

### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Vatten får endast användas av brandman.

### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

BRANDFARLIGT. Ångorna kan redan vid temperaturer strax över rumstemperatur lätt bilda explosiva blandningar med luft. Tät svart rök bildas vid brand. Brandröken innehåller koloxid, koldioxid samt kolväte.

### INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyls med vatten.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Personlig skyddsutrustning enligt punkt 8 kan behövas.

### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp.

### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Vallas in med sand, jord eller liknande. Uppsamlas. Gör rent med vatten.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Sörj för god ventilation. Ät och drick ej under hanteringen.

### LAGRING

Förvaras som brandfarlig vara. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Allt arbete med farliga kemiska produkter skall utföras i väl ventilerad och för avsedd hantering godkända utrymmen. Eliminera alla antändningskällor.

### ANDNINGSSKYDD

Gasmask med filter A (brun) kan behövas.

### HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas.

### HUDSKYDD

Skyddskläder efter behov.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Kitt.		
Färg:	Transparent.		
Lukt:	Nafta		
Löslighet:	Organiska lösningsmedel.		
Smält-/steln.punkt:	<0 °C	Densitet:	1000-1500 kg/m <sup>3</sup>
Explosionsgr., %--%:	1-7	Löslighet i vatten:	~0
Ångtryck:		Mättningskonc.:	
Sönderdelningstemp.:		Rel.dens.mättad luft(l=1):	
pH-lösning:		Kokpunkt:	150-200 °C
Flampunkt:	>40 °C	pH-koncentrat:	
Molekylvikt:		Viskositet:	>7 mm <sup>2</sup> /s

# SÄKERHETS DATABLAD

VIB från Pride Chess

Omarbetad: 2003-08-25

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-01-15

Runotex Tix Transparent

Tändtemperatur:	290 °C	Luktgr. lå-hö:	
Rel.ångdensitet (luft=1):		Rel.avdunst.hastighet:	
Luftreaktiv:		Vattenreaktiv:	

## INFORMATION

Viskositet >30 S. i Ford kopp Nr. 4, >30s, 3 mm utloppsbägare enl. SS-EN-ISO 2431

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### STABILITET

Stabil vid normal hantering.

### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Farliga sönderdelningsprodukter förväntas inte bildas under normal lagring. Utvecklar koloxider och kolväten vid brand.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### GENERELLT

Nedan uppräknade symptom gäller för de ingående lösningsmedlens egenskaper.

### INANDNING

Huvudvärk. Illamående. Trötthet. Yrsel. Bedövande/narkotisk effekt (vid höga halter).

### HUDKONTAKT

Rodnad. Avfettar huden. Kan ge sprickbildning och eksem.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Sveda. Rodnad. Övergående irritation.

### FÖRTÄRING

Ger liknande besvär som vid inandning. Kan ge: störningar i mage/tarm. Diarré.

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

### NEDBRYTBARHET

Man förväntar att ämnet bryts ner biologiskt med måttlig hastighet och är potentiellt bionedbrytbart enligt OECD Guidelines.

### EKOTOXICITET

Produkten kan bilda en hinna på vattenytan, vilken indirekt kan skada vattenorganismer och minska syresättningen.

### INFORMATION

Kvantitativa data om ekologisk effekt för denna produkt är ej tillgänglig. Undvik utsläpp i dricksvattenreservoar, avloppsvatten eller mark.

## 13. AVFALLSHANTERING

### GENERELLT

Utgör miljöfarligt avfall (SFS 1996:971, Förordning om farligt avfall). Om spill eller avfall ej kan återvinnas eller destrueras i egen regi (obs tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Kemikalien klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej bedömt

UN-nr:

1263

### PROPER SHIPPING NAME:

UN 1263 paint related material

:

:

# SÄKERHETS DATABLAD

VIB från Pride Chess

Omarbetad: 2003-08-25

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-01-15

Runotex Tix Transparent

## ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:

Förpackningsgr.:

Etiketter:

Faronummer:

## IMDG (Sjötransport)

Klass:

3.3

Förpackningsgr.: III

Sub Risk:

EMS: 3-05

Marine Pollutant:

-

## IATA (Lufttransport)

Klass:

3

Förpackningsgr.: III

Sub Risk:

Etikett:

## ANNAN INFORMATION

### 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Klassificering:

EG-Etikett

Ja

Nej

Ej bedömt

## R-FRASER

R10 Brandfarligt. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

## S-FRASER

S51 Sörj för god ventilation. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

## BEKÄMPNINGSMEDELKL

### 16. ÖVRIG INFORMATION



## LEVERANTÖRENS ANTECKNINGAR

Produkten har högre viskositet än 7 mm<sup>2</sup>/s, därför är den ej märkt med R65 i enlighet med KIFS 1999:3.

## LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R10	Brandfarligt.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

# SÄKERHETS DATABLAD

VIB från Pride Chess

Omarbetad: 2003-08-25

Internt nr:

Ersätter datum: 2003-01-15

Runotex Tix Transparent

**UTFÄRDAD:**

## REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.0	2003-01-15		
0.0.0	2003-08-25		