



Teknisk dokumentasjon for treskruer A2 Torx

technical documentation for Wood skrew A2 TORX

Type : Treskrue med senkehode Torx TX20, hel og delgjennet (alt etter lengde)
Type : wood skrew counter sink Torx TX20, full and partially threaded(differ on the lenght)

Materialtype : Rustfritt (A2)
Material type : stainless steel (A2)

Bruksområde: Treverk og trekonstruksjoner
application : woodwork and wood constructions

TYPISKE MATERIALVERDIER FOR RUSTFRITT STÅL – AISI 304 (A2) CARECTERISTIC VALUES FOR STAINLESS STEEL MATERIAL AISI 304 (A2)

Art.nr 131	SENK TRESKRUE 5,0x35 (mm)	RUSTFRI A2 TX20 HELGJ. "GRØVIK"
Art.nr 130	SENK TRESKRUE 5,0x50/30 (mm)	RUSTFRI A2 TX20 DELGJ. "GRØVIK"
Art.nr 132	SENK TRESKRUE 5,0x80/48 (mm)	RUSTFRI A2 TX20 DELGJ. "GRØVIK"

Reference: Standard
ISO 3506-1

Chemical compose	Material	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu
	Austenitic, A2 (Aisi 304)	0,1	1	2	0,05	0,03	15-20	0	8-19	4
Mechanical properties	Property class	Tensile strength Rm min. N/mm2	Stress at 0,2%, permanent strain. Rp02 min. N/mm2	Elongation after farcture A. Min. mm						
	50	500	210	0,6d						

Mechanical properies for wood and chipboardscrew used in any material is not available.